

ESPintelligent

YBO-BS

Sirena Base Indirizzabile Analogica

Caratteristiche

- ▶ Alimentato a loop con indirizzo a loop singolo - indirizzato automaticamente dal pannello di controllo o tramite il programmatore portatile TCH-B200
- ▶ Uscita sonora variabile 50 ~ 98 dB(A) (± 2 dB(A)) a 1 metro
- ▶ Si adatta alla base Hochiki Standard o Isolator e supporta i sensori ESP, i lampeggianti indirizzabili e l'indicatore remoto indirizzabile
- ▶ 51 toni selezionabili dall'utente (tutti i toni compatibili EN54-3)
- ▶ La funzione di auto-spegnimento previene l'inquinamento acustico
- ▶ Approvato da LPCB e VdS
- ▶ Disponibile anche in avorio, bianco e nero
- ▶ Disponibili varianti approvate a livello SIL 2.



Descrizione

Il modello YBO-BS è una Base Sounder indirizzabile alimentata a loop, progettata in modo innovativo per fornire una gamma di toni e volumi con un'uscita massima fino a 98 dB(A) (± 2 dB(A)) con un basso consumo di corrente. L'unità è progettata per adattarsi alla base standard (YBN-R/3) o alla base isolante (YBO-R/SCI - dal numero di lotto 6044) e può essere equipaggiata con una qualsiasi gamma di sensori, segnalatori o indicatori remoti ESP.

L'unità può anche essere convertita in una sirena a muro con la semplice aggiunta di un cappuccio (SI/CAP). La sirena ha un grado di protezione IP21 ed è solo per uso interno. Una funzione di auto-spegnimento permette all'utente di impostare un tempo fisso entro il quale la sirena funzionerà, prima di spegnersi automaticamente, riducendo l'inquinamento acustico.

Specifiche Tecniche

Codici di ordinazione	YBO-BS - Avorio / YBO-BS(WHT) - Bianco / YBO-BS(BLK) - Nero / SI/CAP
Tensione di funzionamento	17 ~ 41 VDC
Modalità a bassa potenza (tipica)	40 μ A
Corrente di riposo (tipica)	150 μ A
Corrente sonora (tipica)	0,8 mA (50 dB(A) @ 1m) ~ 16 mA (98 dB(A) @ 1m)
Uscita sonora a 1m	50 ~ 98 dB(A) (± 2 dB(A)) @ 24 VDC o superiore (conforme a EN54-3)
Numero di toni	51
Gamma di frequenza dei toni	300 ~ 2850 Hz
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	da -30°C a +70°C
Umidità massima	95%RH senza condensa (a 40°C)
Colore / Materiale della cassa	Avorio, bianco o nero / PC ABS
Grado di protezione IP	IP21 (IP65 con CHQ-WPK)
Peso (g) / Dimensioni (mm)	152 / \varnothing 112 x H 67
Centri di fissaggio della base (mm)	48 ~ 74

Nota: Anche se il programmatore portatile TCH-B200 consentirà di programmare indirizzi compresi tra 128 e 254 nel YBO-BS, dovrebbero essere utilizzati SOLO gli indirizzi da 1 a 127.