

CDXconventional

CCP-E

Punto di chiamata manuale convenzionale

Caratteristiche

- ▶ Approvato secondo EN54-11:2001
- ▶ I terminali possono ospitare fino a un conduttore solido di 2,5 mm²
- ▶ Altri colori disponibili su richiesta
- ▶ Approvato da LPCB



Descrizione

Il CCP-E è un call-point convenzionale basato sull'alloggiamento della serie KAC world standard dell'industria e dispone di terminali di cablaggio push-fit facili da installare.

L'unità può supportare sia un elemento "vetro frangibile" che un elemento

"plastica non frangibile".

NOTA IMPORTANTE: Dopo aver cambiato l'elemento da vetro a Flexi, si prega di confermare l'operazione premendo l'elemento resettabile.

Specifiche Tecniche

Codici di ordinazione	CCP-E - Rosso / CCP-EB - Blu / CCP-EO - Arancione / CCP-EY - Giallo		
Resistenza nominale di funzionamento	470 Ω		
Resistenza di contatto massima (R)	200 Ω		
Grado di protezione IP	IP24		
Campo di temperatura di funzionamento/ conservazione	da -10 °C a + 55 °C		
Umidità massima	95% RH - senza condensa (a 40°C)		
Colore / Materiale della cassa	Rosso, blu, arancione o giallo / ABS		
Peso (g) / Diametro (mm) / Altezza (mm)	110 / L 89 x A 93 x P 27,5 (montaggio ad incasso) 161 / L 89 x A 93 x P 59,5 (montaggio a filo)		
Accessori	Elemento frangibile	KAC/G/HE	Elemento non materiale KAC/EWS/HE