

Rivelatore di fiamma convenzionale DRD-E

- Performance Classe 1 come previsto da EN54-10:2002 (portata fino a 25 metri)
- Tecnologia singolo IR
- Design robusto e sottile
- Basso assorbimento di corrente
- Facile installazione
- Si adatta a tutte le basi della serie CDX
- Doppio LED per vista a 360°
- Approvato da LPCB e VDS



DRD-E è progettato per uso interno al fine di rilevare grandi fiamme. Il rivelatore è utilizzabile con tutta la gamma di basi convenzionali della serie CDX. La zona di rivelazione è un cono di 90° e la portata è di 25 metri.

Caratteristiche

Codice prodotto	IRHODRD-E
Assorbimento di corrente a 24V	IAHOYZU-A (staffa snodata per rivelatore DRD-E)
Corrente di picco	Riposo 70 µA, Allarme 40 mA
Assorbimento minimo in allarme	320 µA
Tensione di funzionamento	6 mA
Grado IP	15 ~ 30 Vcc
Temperatura di funzionamento	IP42
Classificazione	Da -10°C a +50°C
Zona di rivelazione	Classe 1 EN54-10:2002
Portata rivelazione (max)	90° Conica
Basi CDX compatibili	25 metri
Protezione IP	YBN-R/6, YBO-R/6PA, YBO-R/6R, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBN-R/6SK
Colore	IP65
Peso (Kg) / Dimensioni (mm)	Avorio
	124 / 100 diametro x 37.3 altezza